

FICHA TECNICA

BLOCKLIGHT



M2

UTILIZACIONES

- Estructuras ligeras
- Pérgolas.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ANCHO	300 cm
PESO	640 g/m ²
SOPORTE	polyester de alta tenacidad
REVESTIMIENTO	PVC con varias capas, sistema LOWICK [®] tratado anti-rayos UV
ACABADO	barniz CLEANGARD [®] en ambos lados
COLORES	gama de colores

CARACTERISTICAS TECNICAS

RESISTENCIA A LA ROTURA	150/150 daN	NF EN ISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO	15/15 daN	DIN 53363
ADHERENCIA	7 daN / 5 cm	NF EN ISO 2411
RESISTENCIA AL FRIO	- 30°C	NF EN 1876-2
RESISTENCIA AL CALOR	+ 70°C	Duracion de la prueba 24 horas
INIFUGACIÓN	M2	

Dickson Saint Clair se reserva el derecho a cambiar estas características en el interés del producto.

Estas informaciones técnicas son valores medias, con una tolerancia de +/- 10%.

Estos valores no son contractuales.



415 avenue de Savoie – SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR – 38357 La Tour du Pin - FRANCE

Tél. 33 (0)4 74 83 51 00 – Fax 33 (0)4 74 83 51 01

www.dickson-saint-clair.com